

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie



ZERTIFIKAT

Janisol HI

MINERGIE® - Fenster

Der Firma **Jansen AG, Industriestrasse 34, 9463 Oberriet**

Material: Blendrahmen: Stahl thermisch getrennt
Flügelrahmen: Stahl thermisch getrennt

Masse: Rahmen: 70 x 80 mm / Flügel 65 x 90 mm / Stulp 110 x 90 mm

Glasflächenanteil: 79.3 %

Verglasung: 3-fach Isolierglas, Stärke: 46 mm, U_g -Wert 0.70 W/m²K

Randverbund: Swisspacer V

U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den **MINERGIE®-Standard**, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.

Code Nr. 599.13

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion **Janisol HI** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Dietikon, 09.07.2013
Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Fabio Rea
Geschäftsführer

Bachenbülach, 09.07.2013
Schweizerischer Fachverband Fenster-
und Fassadenbranche FFF

Beat Rudin
Geschäftsführer



www.minergie.ch

MINERGIE® MADE IN SWITZERLAND