

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI nr KSJ/JF/10/2017

1.	Producent wyrobu, systemodawca	JANSEN A.G., CH-9463 Oberriet SG, Szwajcaria - upoważniony Dostawca w Polsce KÖNIG STAHL Sp. z o. o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10
2.	Nazwa wyrobów budowlanych	Przeciwpożarowe drzwi systemów JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3 i JANISOL® C4 oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian systemów JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3, JANISOL® C3PL, JANISOL® C4 i JANISOL® C4PL zgodnie z AT-15-3419/2011
3.	Specyfikacja materiałowa	Profile konstrukcyjne systemu JANISOL® 2: 630.013.2, 630.013.2 Z, 630.114.2, 630.114.2 Z, 630.416.2, 630.416.2 Z, 630.010.2 Z, 630.110.2 Z, 630.411.2 Z, 630.016.2, 630.016.2 Z, 630.112.2 Z, 630.417.2, 630.417.2 Z, 600.010.2 Z, 630.115.2, 630.115.2 Z, 630.428.2, 630.428.2 Z, 601.685.2, 601.685.2 Z, 602.685.2, 602.685.2 Z, 603.685.2, 603.685.2 Z, 601.635.2, 601.635.2 Z, 602.635.2, 602.635.2 Z, 603.635.2, 603.635.2 Z, 600.006.2, 600.006.2 Z, 600.001.2, 600.001.2 Z, 605.635.2 Z, 600.007.2 Z, 604.685.2, 604.685.2 Z, 605.685.2, 605.685.2 Z, 600.005.2, 600.005.2 Z Profile konstrukcyjne systemu JANISOL® 3: 630.013.3 Z, 630.114.3 Z, 630.416.3 Z, 630.013.2+451.075, 630.013.2 Z+451.075, 630.114.2+451.075, 630.114.2 Z+451.075, 630.416.2+451.075, 630.416.2 Z+451.075, 630.016.3 Z, 630.417.3 Z, 600.010.3 Z, 630.115.3 Z, 630.428.3 Z, 601.685.3 Z, 602.685.3 Z, 603.685.3 Z, 604.685.3 Z, 605.685.3 Z, 600.001.3 Z, 600.005.3 Z, 600.007.3 Z Profile konstrukcyjne systemu JANISOL® C3: 630.013.C3, 630.013.C3 Z, 630.114.C3, 630.114.C3 Z, 630.416.C3, 630.416.C3 Z, 601.685.C3, 601.685.C3 Z, 602.685.C3, 602.685.C3 Z, 605.685.C3, 605.685.C3 Z Profile konstrukcyjne systemu JANISOL® C3PL: 601.685.C3PL, 601.685.C3PL Z, 602.685.C3PL, 602.685.C3PL Z Profile konstrukcyjne systemu JANISOL® C4: 630.013.C4, 630.013.C4 Z, 630.114.C4, 630.114.C4 Z, 630.416.C4, 630.416.C4 Z, 630.010.C4, 630.010.C4 Z, 600.010.C4, 600.010.C4 Z, 600.005.C4, 600.005.C4 Z, 600.006.C4, 600.006.C4 Z, 601.685.C4, 601.685.C4 Z, 602.685.C4, 602.685.C4 Z, 603.685.C4, 603.685.C4 Z, 601.635.C4, 601.635.C4 Z, 605.685.C4, 605.685.C4 Z, 604.685.C4, 604.685.C4 Z Profile konstrukcyjne systemu JANISOL® C4PL: 601.685.C4PL, 601.685.C4PL Z, 602.685.C4PL, 602.685.C4PL Z, 600.005.C4PL, 600.005.C4PL Z, 601.635.C4PL, 601.635.C4PL Z, 600.006.C4PL, 600.006.C4PL Z Listwy mocujące wypełnienia: 402.112 Z, 402.115 Z, 402.120 Z, 402.125 Z, 402.130 Z, 402.135 Z, 402.140 Z, 62.507 GV+GC, 62.508 GV+GC, 62.509 GV+GC Wkręty mocujące listwy: 450.007, 450.008, 450.006, 450.025 Uszczelki mocujące wypełnienia: 455.024, 455.027, 455.028, 455.029, 455.036, 455.037, 455.038, 451.019, 451.020, 451.021, 451.022, 451.023, 451.024, 451.025, 451.026, 451.027, 451.028, 451.029 Uszczelka przymykowa: 455.405 Uszczelki pęczniące: 451.080, 451.080R, 451.082, 451.084 Klocki podparcia wypełnień: 453.017, 453.018, 453.019, 453.022, 453.023, 453.024, 453.025, 453.064, 453.065, 453.066, 453.067, 453.073, 453.074, 453.075, 453.076, 453.077 Akcesoria: 400.858, 407.040, 407.041, 407.050, 407.101, 450.042, 450.043, 450.044, 450.045, 450.047, 450.049, 450.052, 450.055, 452.298, 452.989, 455.207, 455.405, 550.249, 550.251, 550.252, 550.253, 550.254, 550.255, 550.256, 550.257, 550.290, 550.463, 550.469, 550.498, 555.003, 555.009, 555.135, 555.139, 555.366, 555.367, 555.368, 555.369, 555.370, 555.371, 555.372, 555.373 oraz wymienione w Tablicy 2 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011 Okucia: wymienione w Tablicy 2 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011
4.	Przeznaczenie, zakres stosowania	Budownictwo - elementy wymienione w pkt. 3 świadectwa przeznaczone do wykonywania ppoż. drzwi i ścian wymienionych w pkt. 2 świadectwa

5.	Wymagania techniczne	5.1. Profile konstrukcyjne Profile mogą być wykonywane ze stalowej blachy grubości 1,5 mm: - czarnej gatunku S 235 JR, wg PN-EN 10025-2:2007, - ocynkowanej gatunku S 280 GD+Z 275 MA-CO, wg PN-EN 10346:2009, o grubości powłoki cynkowej nie mniejszej niż 20 µm, - nierdzewnej gatunku 1.4401, wg PN-EN 10088-1:2007. Wymiary profili zgodne z rys. 1 ÷ 8 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011. Odchyłki wymiarowe profili zgodne z PN-EN 10162:2005. Profile składają się z dwóch części połączonych przekładkami termicznymi. Przekładka wykonana jest z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturze -20°C (± 2°C), +23°C (± 2°C), +80°C (± 3°C), określona wg PN-EN 14024:2007 jest nie mniejsza niż: 24 N/mm – przy ścinaniu i 12 N/mm – przy rozciąganiu poprzecznym. 5.2. Listwy mocujące wypełnienia i wkręty mocujące listwy Listwy mocujące wypełnienia mogą być wykonywane ze stalowej blachy grubości 1,5 mm: - ocynkowanej gatunku S 250 GD+Z 275 MA, wg PN-EN 10346:2009, o grubości powłoki cynkowej nie mniejszej niż 20 µm, - nierdzewnej gatunku 1.4401 i 1.4301, wg PN-EN 10088-1:2007. Wymiary listew i wkrętów zgodne z rys. 10 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011. Odchyłki wymiarowe listew zgodne z PN-EN 10162:2005 5.3. Uszczelki Uszczelki osadzone wykonane z EPDM lub CR oraz uszczelki przylukowe wykonane z CR, spełniają wymagania normy PN-EN 12365-1:2006. Wymiary uszczelki osadzonej (z EPDM, CR i z włókien ceramicznych) oraz uszczelki przylukowej z CR zgodne z rys. 11 i 16 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011 5.4. Uszczelki pęczniące Wykonane z materiałów, które pęcznią pod wpływem wysokiej temperatury. Wymiary uszczelki pęczniącej zgodne z rys. 13 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011 5.5. Klocki podparcia wypełnień Wykonane z Promatect-H lub Fermacell, z włókna szklanego wzmocnionego tworzywem sztucznym lub z włókien cementowych. Wymiary klocków podparcia zgodne z rys. 12 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011 5.6. Akcesoria Wymiary zgodne z rys. 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 i 25 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011 5.7. Okucia Wymiary okuć zgodne z rys. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011
6	Zakres funkcjonowania świadectwa	Świadectwo zgodności obejmuje elementy do produkcji ppoż. drzwi systemów JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3 i JANISOL® C4 oraz ppoż. ścian systemów JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3, JANISOL® C3PL, JANISOL® C4 i JANISOL® C4PL wyszczególnione na dokumentach sprzedaży dla firm, które uzyskały od firmy KÖNIG STAHL Sp. z o. o., upoważnienie do produkowania (kompletowania) tych wyrobów i oznaczania ich znakami towarowymi JANISOL® 2, JANISOL® 3, JANISOL® C3, JANISOL® C3PL, JANISOL® C4 i JANISOL® C4PL zgodnie z zapisami pkt. 1 Aprobaty Technicznej AT-15-3419/2011

Dostawca ww. elementów deklaruje, że elementy są kontrolowane zgodnie z Zakładowym Systemem Jakości i spełniają wymagania techniczne wymienione w pkt. 5 świadectwa zgodności

KÖNIGSTAHL

König Stahl Sp. z o. o.

Dział Systemów Jansen

ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa

Prokurent
Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju

Maciej Nowak



KÖNIGSTAHL

König Stahl Sp. z o. o.

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10

NIP: 527 010 33 79 REGON: 010110554

Warszawa, październik 2017